



colas técnicas



máquinas industriais



worldwide technical service



projetos especiais



dac@nordimeta.pt | comercial@nordimeta.pt | www.nordimeta.com

Z.I. Maia I - sector II | Trv. Amadeu Costa, arm. 13 | 4475-192 Maia | telf. 22 943 7520 | fax. 22 943 7529



VERSIONS AVAILABLE:

- M 115 PLUS: Line for bagging, press and roll pillows vacuum
- Z 2.7 E: Pillow's press complete with sealing bar
- MARINE 115: Reel for pillows with a diameter of 15 cm or output choice. or 20 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PIANO DI PRESSATURA UTILE: 100x100 cm
- ALTEZZA DI LAVORO UTILE: 40 cm
- PRESSIONE MASSIMA: 8 bar
- SPessori DI SALDATURA: da 20 a 200 micron
- GRUPPO SALDANTE: A lamina per polietilene (versione solo salda o taglio + salda)
- DIMENSIONI: 180x130x150 cm
- PESO: 800 Kg
- POTENZA INSTALLATA: 500 w
- ALIMENTAZIONE: 400 V+N+T-50/60 Hz
- PRESSIONE ARIA: 6/8 BAR

SPECIFICATIONS:

- PLAN PRESSING HELPFUL: 100x100 cm
- USEFUL WORKING HEIGHT: 40 cm
- MAXIMUM PRESSURE: 8 bar
- THICKNESSES WELDING: from 20 to 200 microns
- GROUP SOLDERING: A sheet for polyethylene (only version welding or cutting + welding)
- DIMENSIONS: 180x130x150 cm
- WEIGHT: 800 Kg
- POWER: 500 w
- POWER SUPPLY: 400 V + N + T - 50/60 Hz
- AIR PRESSURE: 6/8 BAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PLAN DE PRESSAGE UTILE: 100x100 cm
- HAUTEUR DE TRAVAIL UTILE: 40 cm
- PRESSION MAXIMALE: 8 bars
- ÉPAISSEURS DE SOUDURE: de 4 à 200 spirales
- GROUPE SOUDANT: À lame pour polyéthylène (version souder uniquement ou couper + souder)
- DIMENSIONS: 180x130x150 cm
- POIDS: 800 Kg
- PUISSANCE INSTALLÉE: 500 w
- ALIMENTATION: 400 V+N+T-50/60 Hz
- PRESSION AIR: 6/8 BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ÁREA DE Prensagem Útil: 100x100 cm
- ALTURA DE TRABALHO UTILIZÁVEL: 40 cm
- PRESSÃO MÁXIMA: 8 bar
- ESPESSURA DA SOLDA: de 20 até 200 micra
- GRUPO DE SOLDA: A lâmina de polietileno (nas duas versões "só solda" ou "corta + solda")
- TAMANHOS: 180x130x150 cm
- PESO: 800 Kg
- POTÊNCIA INSTALADA: 500 w
- ALIMENTAÇÃO: 400 V+N+T-50/60 Hz
- AR COMPRIMIDO: 6/8 BAR

LINEA SOTTOVUOTO PER CUSCINI E TRAPUNTE

Piccolo impianto per imbustare, pressare ed arrotolare cuscini sottovuoto "M 115 PLUS".

Nella linea potrai inserire cuscini in fibra, lattice e poliuretano delle più svariate densità, misure e forme, oltre a piumoni, coperte, trapunte, etc. con riduzioni di volume fino al -70%.

La linea M 115 PLUS è composta da:

- Barra saldante in nichel cromo installata all'ingresso della pressa, con regolazione elettronica della temperatura, installata all'ingresso della pressa
- Pressa pneumatica a 4 pistoni guidata da cremagliere, campo di pressatura : 100x100 cm.
- Arrotolatore per cuscini automatico con diametro di uscita o 15cm. o 20cm. (da comunicare in fase d'ordine)

- Barra saldante in nichel cromo installata all'ingresso della pressa, con regolazione elettronica della temperatura, installata all'ingresso della pressa
- Pressa pneumatica a 4 pistoni guidata da cremagliere, campo di pressatura : 100x100 cm.
- Arrotolatore per cuscini automatico con diametro di uscita o 15cm. o 20cm. (da comunicare in fase d'ordine)

ACCESSORI e/o OPTIONALI:

- Quadro di comando operatore per impostare temperature, attivare/disattivare cicli automatici, emergenze, etc.
- Lamine saldanti intercambiabili : solo saldatura/taglio e saldatura
- Modem con controllo totale di teleassistenza

LIGNE SOUS-VIDE POUR OREILLERS ET COUVERTURES PIQUÉES

Petite installation pour conditionner, presser et enrouler les oreillers sous-vide "M 115 PLUS".

Vous pourrez insérer dans la ligne des oreillers en fibre, latex ou polyuréthane de différentes densité, mesures et formes, mais aussi couettes, couvertures, couvertures piquées, etc. avec une réduction de volume jusqu'à -70%. La ligne M 115 PLUS est composée de :

- Barre soudante en nickel chrome avec réglage électronique de la température, installée à l'entrée de la presse
- Presse pneumatique à 4 pistons guidée par une crémaillère, champ de pressage : 100x100 cm.
- Enrouleur pour oreillers automatique avec diamètre de sortie de 15 cm. ou de 20 cm. (à communiquer au moment de la commande)

ACCESSOIRES et/ou OPTION:

- Cadran de commande opérateur pour établir les températures, activer/désactiver les cycles automatiques, les urgences, etc.
- Lames soudantes interchangeables: uniquement soudage / coupe et soudage
- Modem avec contrôle total de téléassistance

LINE VACUUM FOR PILLOWS AND QUILTS

Small plant for bagging, vacuum press and roll pillows called "M 115 PLUS".

In the line you insert cushions fiber, latex and polyurethane of various densities, shapes and sizes, as well as duvets, quilts, etc.. with volume reduction up to -70%.

The line M 115 PLUS is composed of:

- Sealing bar in nickel chrome with electronic temperature control, installed at the entrance of the press
- Pneumatic press 4 piston driven by racks, pressing field: 100x100 cm.
- Reel for automatic pillows with a diameter of 15cm or output. or 20cm. (to be advised at time of order)

- Sealing bar in nickel chrome with electronic temperature control, installed at the entrance of the press
- Pneumatic press 4 piston driven by racks, pressing field: 100x100 cm.
- Reel for automatic pillows with a diameter of 15cm or output. or 20cm. (to be advised at time of order)

ACCESSORIES and OPTIONALI:

- Operator control panel to set the temperature, turn on / off automatic cycles, emergencies, etc..
- Interchangeable sealing lamine : welding or cutting and welding
- Modem with full control of telecare

LINHA A VÁCUO PARA TRAVESSEIRO E EDREDOM

Pequeno sistema para embalar, pressar e enrolar os travesseiros a vácuo: "M 115 PLUS".

Na linha de produção, poderá acrescentar almofadas de fibra, látex e poliuretano das mais várias densidades, formas e tamanhos, bem como cobertores, edredons, bordados etc., com redução do volume até 70%.

- A linha "M 115 PLUS" é equipada com
- barra de solda em níquel cromo com controle eletrônico de temperatura, instalado na entrada da prensa
- prensa pneumática de 4 pistões acionados por cremalheira, área de pressagem: 100x100 cm.
- Enroladora de travesseiros automática com diâmetro de saída de 15 cm ou de 20cm (a ser informado no momento do pedido).

ACCESSÓRIOS e/ou OPCÕES:

- Painel de comando para que o operador possa configurar temperaturas, ativar ou desativar ciclos automáticos, monitorar os alarmes etc.
- Barras de solda substituíveis: somente solda ou corte e solda
- Modem de teleassistência com acesso a todas as funções