




Platford doble pared 4 lados /
Platford double wall 4 sides




Columna abierta doble
pared 4 lados / Open column
with double wall 4 sides




Platford columna abierta
doble pared / Platford with open
column and double wall



C-1



Platford columna plana doble
pared 4 lados / Platford with
flat corners and double wall



P-84

TGO-M 'Máximas prestaciones en el mínimo espacio'

Las máquinas TecnoBox ofrecen soluciones para el montaje y pegado de bandejas en cartón corrugado pudiendo montar la mayoría de las existentes en el mercado. Sin necesidad de apenas mantenimiento, los elementos sujetos a desgaste se encuentran estandarizados y especialmente ubicados para facilitar su acceso, facilitando su sustitución sin necesidad de grandes conocimientos mecánicos. Estos elementos, con certificación ISO, se pueden encontrar de manera habitual en tiendas de repuestos. Elegimos proveedores normalizados con presencia global. Diseñada para satisfacer los requerimientos de movilidad y oportunidad, gracias a su resistencia y los elementos de sujeción para el transporte, facilitan disponer de la máquina lista en el lugar que se necesite.

Soporte de cola plegable para el transporte, peldaño de carga abatible, ganchos de carga equilibrados, huecos en el chasis para operar con maquinaria de transporte, apilador diseñado para ser fácilmente trasladable.

Con el modelo TGO-M, se ha logrado mantener la calidad, diseño y prestaciones que ofrecen el resto de modelos de la gama TGOX, pero reduciendo considerablemente el tamaño. Esto la convierte en la máquina ideal para empresas donde prima el ahorro de espacio, permitiendo una fácil movilidad, favoreciendo su adaptación a la rutina diaria de la empresa.

- Capaz de realizar hasta 2.100 cajas/hora
- Robusta: Fabricada sobre un chasis de chapa plegada de 4mm de espesor
- Apilador diseñado especialmente para integrarlo en un espacio reducido
- Utillaje y accesorios compatibles para toda la gama de máquinas TecnoBox

TGO-M "Maximum performance in the minimum space"

TecnoBox machines offer solutions to form and glue open-top trays in corrugated cardboard. TecnoBox machines form the vast majority of open-top trays available at the market.

With a barely need for maintenance, components linked to mechanical wear are standardized and located in purpose to ease accessibility and to facilitate components substitution with no need of a wide mechanical knowledge. Such components, with ISO certification, are commonly found at spare parts stores. We choose partners with normalized certifications and with worldwide support.

Designed to meet mobility and opportunity requirements, thanks to its durability and their hanging elements for transportation, these facilitate to put it to work at the place they are needed.

Glue fuser mounted on a folding stand for transport, folding load step, fasteners for transport, and forklift holes in the chassis to ease transportation.

With TGO-M model, quality, design and performance have been kept to those offered by the rest of models within TGOX range, but reducing the significantly the size. This makes TGO-M ideal for business where space is critical, and thus, allows an easy mobility, easing its adaptation to the daily basis routine of the business.

- Mounts up to 2.100 boxes/hour
- Robust: Manufactured with a 4mm-thick steel sheet frame.
- Tooling and accessories can be exchanged in between all TecnoBox machines.
- Stacker especially designed for integration in reduced spaces.

ESPECIFICACIONES Technical sheet		TG0-M
Alimentación eléctrica Electrical supply		400 V (3 PH + N + PE) 50 Hz
Potencia consumo eléctrico (kW) Power consumption (kW)		3,37
Consumo aire comprimido (NI / caja) Compressed air supply (NI / box)		9,5
Presión trabajo (bar) / Presión máxima (bar) Working pressure (bar) / Max. Pressure		7 / 10
Pesos Aproximados (kg) Weight (kg)		1.350
Velocidad máxima proceso según formato (cajas / hora) Maximum process speed depending on format (boxes / hour)		2100
Dimensiones de máquina (mm) / Machine dimensions (mm)		
Chasis Frame	Largo / Lenght	2200
	Ancho / Width	1350
Transporte Transport dimensions	Largo / Lenght	2370
	Ancho / Width	1825
	Altura / Height	2365
Producción Working dimensions	Largo / Lenght	2730
	Ancho / Width	1825
	Altura / Height	2365
Dimensiones plancha máximas de trabajo (mm) / Max. Working blank (mm)		
Largo / Lenght Ancho / Width		1170
		890
Dimensiones cajas (mm) Parámetros independientes entre sí / Box dimensions (mm) Independent parameters between them		
Medidas mínimas caja / Min. box dimensions		
Largo / Lenght		300
Ancho / Width		200
Altura / Height		70
Medidas máximas caja / Max. box dimensions (with corners)		
Largo / Lenght		600
Ancho / Width		400
Altura / Height		250

TG0-M

